

# Stacjonarne nagrzewnice olejowe do zastosowań biurowych

## DOM

- Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin.
- Zasilana olejem opałowym lub napędowym.
- Automatyyczny palnik olejowy z filtrem.
- Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.
- Bardzo cichy wentylator promieniowy.
- Łatwy do mycia filtr powietrza.
- Wymaga zewnętrznego zbiornika paliwa.
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo, dodatkowo wyciszana materiałem izolacyjnym.



## Zastosowanie:

Nagrzewnica dzięki bardzo cichej pracy stosowana do ogrzewania pomieszczeń biurowych, sklepów, restauracji, itp.



Model	DOM 161E	DOM 201E	DOM 301E
Moc (nominalna) kW	18,5	23,7	34,1
Moc (nominalna) kCal/h	15.900	20.400	29.400
Sprawność	88%	88,3%	88,6%
Wydajność wentylatora	850 m <sup>3</sup> /h	1100 m <sup>3</sup> /h	1600 m <sup>3</sup> /h
Ciśnienie powietrza	64 Pa	78 Pa	103 Pa
Poziom hałas	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Zużycie energii elektrycznej	147 W	147 W	420 W
Zużycie paliwa	1,9 l/h	2,4 l/h	3,4 l/h
Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Średnica komina	100 mm	120 mm	130 mm
Szerokość	350 mm	390 mm	430 mm
Długość	860 mm	960 mm	1030 mm
Wysokość	860 mm	960 mm	1030 mm
Waga	82 kg	97 kg	116 kg